

# Basrijs Afranker

## BAID135



De Basrijs afrankmachine is ontworpen en bestemd voor het afranken van aardbeiplanten.

### Standaard machine

De Basrijs afrankmachine bestaat uit een frame met drie-punts-bevestiging.

Net achter de driepunt worden de ranken die goed liggen met schijfkouters door gesneden. Hierna volgt een V-snaar. Hierop zijn tandjes gemonteerd om de ranken die scheef liggen zo neer te leggen dat ze loodrecht ten opzichte van de schijfkouters komen te liggen. Hiervoor moet men een rijsnelheid van ongeveer 3 km per uur handhaven. De tandjes leggen de ranken allemaal naar één kant. De vier achterop komende schijfkouters snijden de overige ranken vervolgens door. Deze kouters worden door de achterliggende wielen doormiddel van een ketting aangedreven. De V-snaar worden hydraulisch aangedreven. Dit betekent dat de snelheid onder andere samenhangt met de olietoevoer. Aangezien de randen van het bed vaak zijn afgereden dan wel afgeregend zijn de twee buitenste schijven van de machine zijn iets groter voor een goede werking aan de rand van het bed.

### Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H):	280 x 200 x 100 cm
Gewicht:	ca. 400 Kg
Benodigd vermogen:	ca. 40 Pk
Benodigde hydrauliekaansluitingen:	1 enkelwerkend ventiel met retour voor hydromotor
Werkbreedte:	136 cm is max. afstand hart op hart buitenste schijven
Rijsnelheid:	ca. 3000 meter per uur.

### Opties

Extra schijfkouter voor meer rijen.

Er is ook een uitvoering leverbaar met een extra V-snaar met tanden vóóran de machine. Deze kan dan gebruikt worden in combinatie met een set schijfkouters in de frontheff van de tractor. Op deze manier is het afranken het meest effectief.

