

Planteuse en profondeur

Appropriée pour des plantes à racines nues de 10 - 70 cm et des plantes en mottes jusqu'à P9 (comme des arbres fruitiers, des porte-greffes et des plantes de pépinières).

Principe : La plante est posée entre deux grands disques flexibles avec revêtement caoutchouc. La plante est bien positionnée dans le sillon par les disques et est ensuite relâchée. La plante est immédiatement pressée par les roues à pression. Planteuse est portée par les roues-devant ou les roues-arrière qui déterminent par transmission par chaîne la vitesse des disques entraînés par l'hydraulique du tracteur. Ainsi la distance dans le rang est toujours correcte. La distance dans le rang et la plantation droit est déterminée en fonction du nombre de marques sur le disque combiné avec la roue à chaîne de la transmission par chaîne. Dépendant des circonstances la machine est disponible avec cultivateur rotatif poussé par cardan du tracteur.

Avantages : Convient pour plantes longs. Bonne position de travail grâce au grand disque. Le poids de la personne sur l'élément de planteuse n'a pas d'influence sur la pression sur les plantes. Peu de pièces d'usure.

Distance minimale entre les rangs 55 cm (30 cm exécution spéciale). Distance minimale dans les rangs 5 cm. Profondeur max. de plantation 20 cm. Hauteur max. de plantation au-dessus du sol 50 cm. Capacité : 1500 - 2500 plantes par homme par heure, en fonction du type de plante et des dimensions de la plante.

En fonction du type de plante, la machine est équipée d'un soc adapté, de râteliers réglables et de caisses. La planteuse est disponible avec bâche: Toiture blanche, les côtés devant, arrière et latéraux en vert avec fenêtres. Le devant est fixe, les côtes sont coulissants et l'arrière peut être enroulé.

4 rangs arbres fruitiers



Exécutions 4 rangs pour des arbres fruitiers avec râteliers de caisses plants, toiture et cultivateur rotatif

Cultivateur rotatif



Cultivateur rotatif est recommandé dans terre lourd pour bien recouverter. Tracteur avec circuit hydraulique double est recommandé.

4 rangs sur planche



4 rangs à 30 cm. Cette exécution a un cultivateur rotatif et les planteurs se assient en face.

1 rang



1 rang pour petit tracteur

Modèle spéciale 1



Modèle avec des disques de 120 cm pour des plants plus longs jusqu'à 70 cm au-dessus du sol.

Modèle spéciale 2



Modèle avec disque métallique et un disque flexible en caoutchouc, pour plants plus ramifieurs