

Basrijs Pongsgatenmachine

BGP



Deze Basrijs pongsgatenmachine is ontworpen en bestemd voor het maken van plantgaten in de grond om o.a. prei te planten.

Standaard machine

De Basrijs pongsgatenmachine bestaat uit een driepuntsframe met verstelbare rol en een op de aftakas of hydraulisch aangedreven krukas met ponspoten. Aan de ponspoten zijn de ponspennen bevestigd. De plantafstand in de rij wordt bepaald door de snelheid van de krukas in combinatie met de rijsnelheid.

Technische gegevens standaard uitvoeringen

Type aanduiding:	BGP\3X37-50	BGP\4X75	BGP\5X60
Aantal rijen	3 verstelbaar	4 vast	5 vast
Afstand tussen de rijen:	37 tot 50 cm	75 cm	60 cm
Afstand in de rijen:	8 tot 30 cm	8 tot 30 cm	8 tot 30 cm
Ponsdiepte max. :	18 cm	18 cm	18 cm
Pongsgat diameter:	3 cm	3 cm	3 cm
Afmetingen (L x B x H):	130 x 150 x 200 cm	130 x 280 x 200 cm	130 x 300 x 200 cm
Gewicht:	ca. 230 Kg	ca. 300 Kg	ca. 400 kg
Benodigd vermogen:	30 pk	40 pk	50 pk
Rijsnelheid:	tot ca. 1200 meter per uur	tot ca. 1200 meter per uur	tot ca. 1200 meter per uur

Opties:

- Set vorentrekkers
- Diverse plantgaten stempels
- Set markeurs (handmatig of hydraulisch)
- Ander aantal rijen en/of rijafstanden