

# Basrijs stekkenraper

## BRP\OR



De Basrijs stekkenraper is geschikt voor het oprapen van aardbestekken op het stro tussen moederplanten die op een (met plastic bedekte) rug staan. De basisuitvoering heeft een opraapbreedte van ca. 135 cm wat geschikt is voor een rij afstand van ca. 150 cm en een rugbreedte van ca. 25 cm.

### Basis machine

- Vaste trekdissel met K80 trekkoog.
- Schijfkouters aan de buitenzijde.
- 2 Invoergeleidingswielen.
- Raapband, (bandbreedte 130 cm) in snelheid regelbaar, bestaande uit maasband in combinatie met pennenband, zodanig dat de pennenband na het steile stuk uit de maasband loopt, zodat de stekken niet mee teruggenomen kunnen worden.
- Zijafvoerband, breedte 80 cm, steek 40 mm, met richtklep, omlaag klapbaar voor transport.
- Stuurbare as (spoor 170 cm) met middenstand, 285 mm verzet, zodat wielen naast de ruggen lopen.
- Banden 380/85R38 op wielspoor 160 cm.
- Aandrijving op de hydrauliek van de tractor, d.m.v twee ventielen, één voor de banden en één voor de cilinderfuncties.
- Elektrische bedieningskast.

### Technische gegevens (raapbreedte 135 cm)

Afmetingen L x B x H:	650 x 230 x 370 cm
Doorgang onder zijafvoer:	ca. 250 cm
Totaalgewicht:	ca. 3500 kg
Benodigd vermogen:	ca. 90 pk
Werknelheid:	tot ca. 2500 m per uur

### Opties

- 3 puntsbok met K80 kogel
- Extra schijfkouter
- Extra snelheidsregelaar (voor zijafvoerband)
- Elektrische snelheidsregelaars
- Hydraulisch in hoogte stelbare trekdissel
- Hydraulisch in lengte verstelbare trekdissel
- Schudlichter