

KEULMAC LOOFKLAPPER LFK



Deze loofklapper is uitermate geschikt voor het afmaaien van blad en ranken voor in wachtbed en vermeerdering.

Grote voordelen:

- Verhoging rooicapaciteit
- Meer planten te rooien in een voorraadbak, wat een besparing oplevert bij het koelen
- Planten zijn makkelijker te rapen.

De loofklapper is geconstrueerd voor bevestiging aan de 3-punt ophanging cat. II. De loofklapper is voorzien van 4 loopwielen met luchtbanden in het tractorspoor en een automatische diepteregeling aangestuurd door twee tandemstellen op het bed. Bij de loofklapper worden de 3 roteren aangedreven door V-snaren, tandwielkast en aftakas van de tractor.

De loofklapper is leverbaar in achter en frontuitvoering of een combinatie van deze. Bij frontuitvoering kan het loofklappen gecombineerd worden met het rooien.

Technische gegevens:

Afmetingen:	LxBxH: 180 x 180 x 130 cm
Werkbreedte:	170 cm
Minimale klaphoogte:	3 cm
Maximale klaphoogte:	43 cm
Gewicht:	540 kg
Minimum vermogen:	36 kW/50pk
Maaicapaciteit:	tot ca. 4 km/uur